

# Technische Specificaties

Als je voor Vivafloors kiest, kies je altijd voor een hoogwaardige PVC-vloer. Onze vloeren zijn uitgebreid getest en voldoen ruimschoots aan alle Europese eisen.

## Specificaties

		<b>Lijm</b>	<b>Click (WPC*)</b>
<i>Totale dikte</i>	EN 428	2,5 mm	6,5 mm Uitzondering Tegels: 6 mm (click inclusief ondervloer)
<i>Dikte van de slijtlaag</i>	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
<i>Dikte geluiddempende IXPE ondervloer</i>	-	-	1 mm
<i>Totaal gewicht</i>	EN 430	4,53 kg/qm	6,85 kg/qm Uitzondering Tegels: 10,15 kg/qm Uitzondering 6910 en 6920: 9,15 kg/qm
<i>Toplaag</i>	Embossed	PUR	PUR
<i>Gebruikscategorie</i>	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
<i>Clickverbinding</i>			2G-2G Vålinge Uitzondering Tegels: 2G-5G Vålinge

## Testresultaten

		<b>Lijm</b>	<b>Click</b>
<i>Vloerverwarming</i>	EN 12524	Max 27 °C	Max 27 °C
<i>Warmte-doorlaatweerstand</i>	EN 12667	0,015 qm K/W	0,052 qm K/W Uitzondering Tegels: 0,042 qm K/W
<i>Rolstoeltest</i>	EN 425	Pass	Pass
<i>Brandklasse</i>	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
<i>Weerstand chemische stoffen</i>	EN 423	Good	Good
<i>Restindruk</i>	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
<i>Slijptest</i>	EN 13893	R9 Uitzondering 7000 Serie: R10	R9 Uitzondering 7000 Serie: R10
<i>Krasvastheid</i>	EN 660-2	T	T
<i>Geluidsabsorptie</i>	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB EU-norm, 5 dB NL-norm Inclusief Secura LVT Click Smart ISO 10140 Delta Lin 10 dB.
<i>Lichtechtheid</i>	ISO 105-B02	Pass ≥ 6	Pass ≥ 6
<i>Dimensionale stabiliteit</i>	EN 23999	< 0,25%	< 0,25% Uitzondering Tegels en 69-serie: ≤ 0,15 %
<i>Afmeting</i>	EN 427	Pass	Pass
<i>Toxiciteit</i>	EN 71	Not toxic	Not toxic
<i>Garantie</i>		Particulier 25 jaar Projectmatig 10 jaar	Particulier 25 jaar Projectmatig 10 jaar

\* Tegels click: SPC, Eiken en Naaldhout Click: WPC, Eiken 6910 en 6920 click: EPC

Onze vloeren zijn IAC Gold gecertificeerd



**VIVA**floors