

# Technische Specificaties

Als je voor Vivafloors kiest, kies je altijd voor een hoogwaardige PVC-vloer. Onze vloeren zijn uitgebreid getest en voldoen ruimschoots aan alle Europese eisen.

## Specificaties

		Lijm	Click*
Totale dikte	EN 428	2,5 mm	6,5 mm Uitzondering Tegels: 6 mm (click inclusief ondervloer)
Dikte van de slijtlaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Dikte geluiddempende IXPE ondervloer	-	-	1 mm
Totaal gewicht	EN 430	4,53 kg/m <sup>2</sup>	6,85 kg/m <sup>2</sup> Uitzondering Tegels: 10,15 kg/m <sup>2</sup> Uitzondering CV6810 en CV8360: 9,15 kg/m <sup>2</sup>
Toplaag	Embossed	PUR	PUR
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Clickverbinding			2G-2G Vålinge Uitzondering Tegels: 2G-5G Vålinge Uitzondering CV6810 en CV8360: Vålinge 2G-5G (fold down)

## Testresultaten

		Lijm	Click*
Vloerverwarming	EN 12524	Max 27 °C	Max 27 °C
Warmte-doorlaatweerstand	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> K/W	0,052 m <sup>2</sup> K/W Uitzondering Tegels: 0,042 m <sup>2</sup> K/W
Rolstoeltest	EN 425	Pass	Pass
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Weerstand chemische stoffen	EN 423	Good	Good
Restindruk	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Slijptest	EN 13893	R9 Uitzondering 7000 Serie: R10	R9 Uitzondering 7000 Serie: R10
Krasvastheid	EN 660-2	T	T
Geluidsabsorptie	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB EU-norm, 5 dB NL-norm Inclusief Secura LVT Click Smart ISO 10140 Delta Lin 10 dB.
Lichtechtheid	ISO 105-B02	Pass ≥ 6	Pass ≥ 6
Dimensionale stabiliteit	EN 23999	< 0,25%	< 0,25% Uitzondering Tegels, CV6810 en CV8360: ≤ 0,15 %
Afmeting	EN 427	Pass	Pass
Toxiciteit	EN 71	Not toxic	Not toxic
Garantie		Particulier 25 jaar Projectmatig 10 jaar	Particulier 25 jaar Projectmatig 10 jaar

\* Tegels click: SPC | Eiken en Naaldhout click: EPC | CV6810 en CV8360 click: EPC

Onze vloeren zijn IAC Gold gecertificeerd



**VIVA**floors